

JD Kuli 40 x 40

Anvendelse:

JD Kuli er en teleskopisk støttesøjle der opspændes mellem betongulv og loft. Anvendes ved boring med diamantboremaskiner hvor fastboltning ikke er mulig (kulien placeres på boremaskinens fodplade, der hvor du normalt isætter bolten) eller sammen med JD vægboringsbeslag for horisontalboring i betolvæge samt til opstemning af opsamlingsbakker til kølevand og betonboreklodser.

Betjening:

Håndtaget drejes én halv omgang baglæns (venstre om) og presses indad samtidig med at der tages fat om det perforerede inder-rør. inder-røret løftes opad mod loftet til det er ca. 5-25 mm fra. Lad kloen på håndtaget falde i et passende hak på inder-røret. Kulien er låst og kan ikke falde sammen. Herefter drejes håndtaget højre om, til beskyttelses-foden på kulien rammer loftet. Der efterspændes hårdt med hånden. Kulien er forsynet med 19 mm møtrik for enden af håndtaget. Denne møtrik kan evt. forsigtigt efterspændes (max. 1/4-1/2 omgang) med 19 mm nøgle.

Forholdsregler:

Du bør altid sikre dig:

- At kulien ikke er beskadiget. Håndtag og klo-del skal kunne bevæges relativt nemt. Undersøg om inder-røret bevæger sig let ind og ud af yder-røret
- At kulien er korrekt fastspændt mellem gulv og loft.
- At klo-delen på betjeningshåndtaget er i korrekt indgreb med inder-røret.
- At kulien står stabilt på fast og stabilt underlag.
- Der bør kun opstemmes mod faste materialer, da der ellers er risiko for at man trykker kulien igennem materialet. Der kan evt. arbejdes med større top plade således at trykket fra kulien fordeles over et større areal.
- At kulien står i lod.

Vedligeholdelse:

Kulien bør rengøres og holdes fri for betonslam etc.
Alle bevægelige dele bør jævnligt smøres og indfedtes.

Tekniske Data:

Højde:	1850 – 3150 mm
Vægt:	12 kg inkl. 2 beskyttelses-fødder
Profil:	40 x 40 mm
Max. belastning	500 kg. (bære-evne)
Ekstra Tilbehør:	Forlængermoduler, Vægboringsbeslag, tandstang, rustfrie opsamlingsbakker.

