



TEGLSTEN-BOR

SPECIAL BOR FOR HÅRDE TEGLSTEN OG KLINKER.

J.D. Diamantværktøj A/S
Glentevej 33
DK-4600 Køge

Telefon: 56 65 50 40
Fax: 56 65 61 45
E-mail: jd@jd-diamant.dk
www.jd-diamant.dk

Teglsten-boret er konstrueret med en wolfram-titan HM-platte, hvilke gør det muligt at bore i selv de hårdeste teglsten, fliser og klinker. med ridsehårdhed op til 9
Boret har en asymmetrisk spiralform, hvilket giver en let transport af boremelet.
Teglsten-boret kan benyttes i enhver bor- og slagmaskine, *dog må der ikke benyttes slag ved boring.*



Omdrejningshastighed:

Undgå at ophede boret ved for høj hastighed eller for hårdt arbejdstryk.

Ved for høj varme vil lodningen smelte og platten falde af.

Undgå vandkøling -HM-platten kan springe.

Ved boring i hårdt brændte teglsten, fliser og klinker anbefaler vi en omdrejningshastighed på 100-300 omdr./min. - denne hastighed vil forhindre at boret bliver overophedet.

Skal der bores i normale tegl og mursten anbefaler vi en omdrejningshastighed på 1500 omdr./min.

Dimension:	Totallængde:	Spirallængde:
4,0 mm	75	40
5,0 mm	85	50
6,0 mm	100	60
8,0 mm	120	70
10,0 mm	120	70
12,0 mm	150	90

